

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзной организации  
МБУДО «ДХШ №1 им. П.Ф. Рябова»

*В.Н.* (О.В. Кошелева)  
подпись расшифровка подписи  
«29» 12 2016 г.



**МБУДО «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова»  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
№11**

**УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

Действие настоящей инструкции распространяется на всех уборщиков служебных помещений образовательного учреждения.

*К самостоятельной работе уборщика допускаются лица:*

- не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы уборщика;
- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по установленной программе и проверку знаний;
- прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

*Опасными и вредными факторами при работе уборщиков являются:*

- физические (стекла; острые кромки, заусенцы на поверхностях инструмента, приспособлений и инвентаря);
- химические (пыль; вредные химические вещества, применяемые при уборке).

Уборщиком служебных помещений должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, косынка или колпак, ватно-марлевая повязка или респиратор, перчатки резиновые, сапоги резиновые.

Обо всех неисправностях сантехнического оборудования, нарушении целостности оконных стекол, уборщик обязан немедленно проинформировать ответственного за охрану труда и заместителя директора по АХЧ, а в случае их отсутствия – дежурного администратора и ответственного за охрану труда, сделать запись в тетради заявок.

Уборщик обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Уборщик обязан знать расположение аптечки для оказания доврачебной помощи пострадавшим.

В процессе работы уборщик обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

За виновное нарушение данной инструкции уборщик несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

Надеть спецодежду и проверить средства индивидуальной защиты.

Осмотреть рабочее место, обратив внимание на достаточность освещения, наличие ограждений мест, имеющих перепад по высоте, проемов и т.д., наличие ограждений вращающихся частей машин и механизмов.

Проверить исправность инструмента.

Проверить (визуально) исправность сантехнического оборудования; целостность оконных стекол.

В случае обнаружения неисправностей немедленно ответственного за охрану труда и заместителя директора по АХЧ, а в случае их отсутствия – дежурного администратора и ответственного за охрану труда, сделать запись в тетради заявок.

Получить дополнительный инструктаж по охране труда при работе на новом участке.

Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Уборщик служебных помещений обязан соблюдать настоящую инструкцию.

#### Уборщик обязан:

- при уборке мусора в помещениях при работающем оборудовании (конвейеры, транспортеры и т.п.) работу выполнять только вне опасных зон;
- выполнять сбор мусора из ящиков при работающем оборудовании только при наличии ограждений опасных зон;
- убирать тряпки, бумаги и другие отходы, пропитанные бензином, керосином, смывочно-смазочными веществами в плотно закрывающиеся металлические ящики, по окончании работы удалять их из рабочего помещения;
- подметать сильно увлажненный пол, используя деревянные опилки;
- при мытье полов следует надевать резиновые перчатки, а в местах общественного пользования и резиновые сапоги;
- не оставлять разведенную (кашеобразную) хлорную известь в закрытом помещении, не заливать ее горячей водой во избежание интенсивного образования вредных газов;
- соблюдать осторожность при переноске горячей воды в ведрах (ведра должны быть не полными и иметь крышки);
- не вставать на подоконники при мытье окон, а пользоваться для этого специальной лестницей или стремянкой, или применять специальные приспособления (щетки с длинной ручкой и т.п.) и работать вдвоем;
- выносить мусор из помещений только в отведенное для него место;
- перед началом работы в помещении, где установлены газовые плиты для подогрева воды, проверить, закрыты ли краны и нет ли запаха газа;
- при появлении запаха газа, горения не во всех отверстиях горелки, вытекании газа, неисправности кранов газовой плиты закрыть кран на газопроводе и доложить о неисправностях руководителю;
- пользоваться при влажной уборке полов и мокрой обработке поверхности здания подогретой водой;
- не допускать попадания влаги на токонесущие части приборов и оборудования;
- удалять стружку и опилки от станков только с помощью щеток и крючков при выключенном электродвигателе;
- при уборке масел, кислот и других технических жидкостей места, где они были пролиты, посыпать песком или опилками, затем убрать песок или опилки с помощью совка и щетки (венника) и промыть это место 2% содовым раствором;
- во избежание простудных заболеваний во время работы избегать сквозняков (не открывать одновременно окна и двери для проветривания);
- при уборке запыленных помещений следует применять респиратор, а в необходимых случаях, во избежание травм глаз – защитные очки;

- выполнять только ту работу, которая ему поручена и по которой он проинструктирован по охране труда.

*Во время работы запрещается:*

- протирать электроосветительные приборы при их включенном состоянии;
- сдувать стружку и опилки со станков или убирать их руками;
- производить очистку поверхности с применением кислот и щелочей;
- производить уборку над и под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов;
- использовать для мытья полов, оконных рам, мебели и тому подобного бензин, керосин, ацетон, скрипидар и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- разводить бензином, скрипидаром или другими легковоспламеняющимися жидкостями пасту для натирания полов;
- разогревать пасту для натирания полов на газовых и открытых электроплитках (разогревание пасты для натирания пола допускается на закрытой электроплитке в металлическом сосуде на водяной бане);
- класть на электрооборудование и нагревательные устройства посторонние предметы;
- оставлять в проходах, проездах, дверных проемах щетки, швабры, тряпки и т.п.;
- вытирать рубильники и другие выключатели тока;
- заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и бездействующего в данный момент оборудования;
- собирать в один ящик тряпки, отходы дерева, бумаги и промасленной ветоши (для каждого вида отходов должен быть отдельный ящик).

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, прорыв водопроводных труб, задымление и т.п.), могущих повлечь за собой травмирование и (или) отравление учащихся и (или) сотрудников уборщик обязан отключить неисправное оборудование, и немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, инженеру по охране труда или дежурному администратору.

В случае наличия пострадавших среди учащихся и (или) сотрудников уборщик обязан обратиться к школьной медицинской сестре, а при необходимости оказать доврачебную помощь.

При поражении учащихся и (или) работников электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прихода медсестры оказать, при необходимости, потерпевшему доврачебную помощь.

В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану и руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

После окончания работы уборщик обязан:

- инвентарь убрать в отведенные для него места хранения;
- подготовить дезинфицирующий раствор для работы на следующий день, в соответствии с Инструкцией по приготовлению дезинфицирующего раствора в резиновых перчатках и марлевом респираторе;
- приготовленный раствор поместить на хранение в место, недоступное посторонним лицам;
- снять специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, поместить их в гардероб (отведенное место хранения);
- сообщить о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе работы, своему

непосредственному руководителю и сделать соответствующую запись в журнале заявок;  
– при уходе из помещения закрыть окна, выключить освещение, электроприборы, газ, воду, вентиляцию.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

- Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:
  - при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
  - при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;
  - при внедрении новой техники и (или) технологий;
  - по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
  - по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на ответственного по охране труда.

С инструкцией ознакомлен (а)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ 200\_\_г.

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись расшифровка подпись